



designed for scientists



RT 10

/// ข้อมูล

Magnetic stirrer

เคร

,

องกวนด

,

วยแม่

,

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

เหล็ก

กแบบด

จ

ดอล 10

ตำแหน่ง

ง

พร

อมม

ระบบให้

ความร

อน

ถ

กออกแบบมาเพ

อการกวนแบบพร

อม ๆ

ก

น (synchronous)

เทคโนโลยี

ขดลวดแม่

เหล็ก

กช

วยให้

ได

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

การกวนท

ไม

ม

เส

ยงรบกวนและสม

าเสมอในท

กตำแน

ง

อ

ณหก

ม

พ

นผ

วสามารถปร

บได

ถ

ง 120

องศาเซลเซ

ยส

ผล

ตในสารต

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

วอย

างส

งส์

ด 70 ° C

(ข

นอย

ก

บชน

ดของภาชนะ)

ความเร

วในการกวนคงท

แม

น

ำหน

กหร

อปร

มาณสารท

กวนเปล

ยน

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

-
กระจายอ
,
ณหก
ม
สม
,
าสาทอท
วท
งแพ
นความร
อน
-
การทำงานแบบสวนทางท
ปร
บได
-
ส
งานง
ายด
วย touch keypad
-
เหมาะสำหรับ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

~
บการไช
~
งานแบบต
,
อเน
~
อง
-
ความเร
~
วรอบปร
~
บข
~
นได
~
ข
~
น
ข
~
นละ 10 rpm
-
คอยล
~
แม
,
เหล
~
กท
~
~
ปลอดการส
~
กหรอ
-



designed for scientists

หน

จแสดง error codeWear free magnetic coils

ส

งานง

ายด

วย touch keypad- Easy operation with touch keypad

เหมาะสำหรับ

บการใช

งานแบบต

อเน

อง

ความเร

วรอบปร

บข

นได

ข

น

ข

นละ 10 rpm-



designed for scientists

หน้า

อาจแสดง error code



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ตำแหน่งการกวนสาร

ระยะห่างระหว่างจุดหมุน [mm]

ความแตกต่างของความเร็วรอบในแต่ละตำแหน่ง [%]

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]

การควบคุมความเร็ว

ความเร็วรอบ [rpm]

ความยาวต่ำสุดของแท่งกวน [mm]

ความร้อนเอาทพุท [W]

ช่วงอุณหภูมิ [°C]

การควบคุมความร้อน□

อัตราการให้ความร้อน (1 ลิตรน้ำ ในสถานะ H15) [K/min]

วงจรความปลอดภัยที่ปรับได้ [°C]

การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน

การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

