



designed for scientists



## RT 5

/// ข้อมูล

Magnetic stirrer  
เครื่อง

อ่างกวน

วอร์ม

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

เหล็ก

กแบบด

จ

ดอล 5  
ตำแหน่ง

ง  
พร

อมม

ระบบให้

ความร

อน  
ถ

กออกแบบมาเพ

อการกวนแบบพร

อม ๆ  
ก

น (synchronous)  
เทคโนโลยี

ขดลวดแม่

เหล็ก

กช

วยให้

ได



designed for scientists

การกวน

ไม

ม

เส

ยงรบกวนและสม

าเสมอในท

กตำแน

ง

อ

ณหก

ม

พ

นผ

วสามารถปร

บได

ถ

ง 120

องศาเซลเซีย

ยส

ผล

ตในสารต

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

วอย

างส

งส

ด 70 ° C

(ข

นอย

ก

บชน

ดของภาชนะ)

ความเร

วในการกวนคงท

แม

น

ำหน

กหร

อปร

มาณสารท

กวนเปล

ยน

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

-  
กระจายอ

,  
ณหก

๒  
ม

๓  
สม

,  
าเสทอท

,  
วท

,  
งแพ

,  
นความร

,  
อ

,  
การทำงานแบบสวนทางท

,  
ปร

,  
บได

- Eco-mode for a low self-warming of the surface

-  
คอยล

,  
แม

,  
เทล

,  
กท

,  
,



designed for scientists

ปลอดภัย

กหรือ

หน

าจอแสดง error code

ส์

งงานง

ายด

วย touch keypad

เหมาะสำหรับ

บการใช้

งานแบบต

อเน

อง

ความเร

วรอบปร

บข

นได

ข

น

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๑๒

๒

๓

และ 10 rpm



designed for scientists

## ข้อมูลทางเทคนิค

ตำแหน่งการกวนสาร

ระยะห่างระหว่างจุดหมุน [mm]

ความแตกต่างของความเร็วรอบในแต่ละตำแหน่ง [%]

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]

การควบคุมความเร็ว

ความเร็วรอบ [rpm]

ความยาวต่ำสุดของแท่งกวน [mm]

ความร้อนเอาทพุท [W]

ช่วงอุณหภูมิ [°C]

การควบคุมความร้อน□

อัตราการให้ความร้อน (1 ลิตรน้ำ ในสถานะ H15) [K/min]

วงจรความปลอดภัยที่ปรับได้ [°C]

การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน

การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลท [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]