

IKA

designed for scientists



C-MAG HS 10

/// ข้อมูล

Magnetic
Stirrers

ให้

ความร

อนโดยไซ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

✓

แผ่น

✓
นไห

✓
ความร

✓
อนเซราม

✓
คช

✓
งทนทานต

✓
อสารเคม

✓
ได

✓
ด

✓
เย

✓
ยม

✓
มอเตอร์

✓
กำลัง

✓
งส์

✓
งสำหรับ

✓
บกวนสารปร

✓
มาณมากถ

✓
ง 15

✓
ล

✓
ตร



designed for scientists

(ของน

ำ)

วงจรความปลอดภัย

ยกำหนดไว

ท

550 C

แสดงค่าเต

อน

พ

นผ

วร

อน

ป

องก

นการบาดเจ็บ

บจากความร

อน

หน

าจอ LED

ด

จ



designed for scientists

ตอลท

,

,

แสดงท

,

,

งค

,

าอ

,

ณหก

,

ม

,

ท

,

,

ต

,

,

งค

,

าท

,

,

ต

,

องการ

- ตามมาตรฐาน DIN 12878

สำหรับ

,

บการเซ

,

,

อมต

,

อก

,

บเซนเซอร์

,

อ



designed for scientists

ร
ณหก

ม

ด

วอย

างเซ

น ETS-D5

ทำให้

การควบค

มอ

ร
ณหก

ม

เป

นไปอย

างแม

นย้า

หน

าจอแสดง error code

แบบด

จ

ดอล

- Control panel

ยกส

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

บ
งเพ
ค
,
อป
ค
องก
ค
นความเส
ค
ยหายจากของเหลว
ค
,
วไหล



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ตำแหน่งการกวนสาร

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ทิศทางการหมุน

การควบคุมความเร็ว

ความเร็วรอบ [rpm]

ความยาวสูงสุดของแท่งกวน [mm]

Self-heating of the set-up plate by max. stirring (RT:22°C/duration:1h) [K]

ความร้อนเอาทพุท [W]

การตั้งค่าการแสดงผลของอุณหภูมิ

ช่วงอุณหภูมิ [°C]

การควบคุมความร้อน□

อัตราการให้ความร้อน (1 ลิตรน้ำ ในภาชนะ H15) [K/min]

การตั้งค่าความละเอียดของอุณหภูมิของแผ่นความร้อน [K]

การเชื่อมต่อสำหรับต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิจากภายนอก

Fixed safety circuit [°C]

การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน

การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

