

IKA

designed for scientists



C-MAG HS 4

/// ข้อมูล

Magnetic
Stirrers

ให้

ความร

อนโดยไซ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

✓

แผ่น

,

นไห

✓

ความร

✓

อนเซราม

✓

คช

✓

,

งทนทานต

,

อสารเคม

✓

ได

✓

ด

✓

เย

✓

,

ยม

-

มอเตอร์

✓

กำลัง

✓

งส์

✓

งสำหรับ

✓

บทความสารปร

✓

มาถนมากถ

✓

ง 5

ล

✓

ตร

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

(ของน

ำ)

วงจรความปลอดภัย

ยกำหนดไว

ท

550 C

แสดงค่าเต

อน

พ

นผ

วร

อน

ป

องก

นการบาดเจ็บ

บจากความร

อน

หน

จอ LED

ด

จ

ตอลท



designed for scientists

แสดงท

งค

าอ

ณหก

ม

ท

ด

งค

าท

ด

องการ

- ตามมาตรฐาน DIN 12878

สำหรับ

บการเซ

อมต

อก

บเซนเซอร์

อ

ณหก



designed for scientists

ม

ด

วอย

างเซ

น ETS-D5

ทำให้

การควบคุม

มอ

ณหก

ม

เป

นไปอย

างแม

นย่า

หน

าจอแสดง error code

แบบด

จ

ดอล

- Control panel

ยกส

งเพ



designed for scientists

๘

,

อป

๙

องก

๙

นความเส

๘

ยหายจากของเหลว

๙

,

วไหล



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ตำแหน่งการกวนสาร

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ทิศทางการหมุน

การควบคุมความเร็ว

ความเร็วรอบ [rpm]

Self-heating of the set-up plate by max. stirring (RT:22°C/duration:1h) [K]

ความร้อนเอาทพุท [W]

การตั้งค่าการแสดงผลของอุณหภูมิ

ช่วงอุณหภูมิ [°C]

การควบคุมความร้อน□

อัตราการให้ความร้อน (1 ลิตรน้ำ ในภาชนะ H15) [K/min]

การตั้งค่าความละเอียดของอุณหภูมิของแผ่นความร้อน [K]

Fixed safety circuit [°C]

การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน

การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

