



designed for scientists



INC 125 F digital

/// ข้อมูล

ดู

ดู

ควบคุม

มือ

หนัก

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ม
ความร
อนแบบด
จ
ดอล INC 125 F
เหมาะสำหรับ
บการไซ
งานทางจ
ลช
ว
ทยาท
ไซ
อ
ณหก
ม
ส
งถ
ง 100 °C
ด
วยการควบค
มอ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ร
ณหก

ม

ท

แม

นยา
ควบค

มอ

ร
ณหก

ม

ท

ต

องการใด

อย

างรวดเร

ว

คท

และสม

าเสมอ
ความจ

125



designed for scientists

ล

ตร , INC 125 F

ด

จ

ดอลม

ช

นวางแบบตะแกรงได

ส

งส์

ด

6ช

น

ทำความเข้าใจ

าย

ภายใน

ม

ม

มโค

งมนและพ

นผ



designed for scientists

วเร

ยบท

ทำจากว

สด

ป

องก

นการก

ดกร

อน AISI

304ทำความสะอาดภายในได้

ง

าย

ม

โหมด

สำหรับ

บการข

าเซ

อและลดการปนเป

อน

โดยไซ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ความร

อนท

อ

ณหก

ม

120°C

การควบค

มอ

ณหก

ม

ควบค

มอ

ณหก

ม

: RT +8°C

ถ

ง 100°C

สเดบ

ล



designed for scientists

ติ

๘
๖

และย

๖

น

๐

ฟอร์

๙

มล

๐

ติ

๘

๖

ท

๘

,

+/- 0.3 K

•

สามารถปร

๖

บทความเร

๘

วพ

๖

ดลมด

๖

วยระบบบอ

๐

เล

๘

กทรอน

๐

กส

๙

ท

๘

,



designed for scientists

(0-100%)
และปร

บแผ

นระบายอากาศท

(0-100%)

ม

ฉนวนอย

างด

ช

วยทำไห

ม

การควบค

มอ

ณหก

ม

ท

ด

และการไช

พล

งงานท



designed for scientists

เหมาะสมควร

ว

ปรต

กรจกต

นในเพ

อให

สมารถส

งเกด

การเปล

ยนเปลงของต

วอย

างได

โดยไม

ส

ญเส

ยอ

ณหก

ม

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

การใช้

งานท

ง

ายและสะดวก

• จอ LCD

ขนาดใหญ่

มากเพ

อการอ

านค

าท

ง

ายตาย

•

ฟ

งก

ช

น

เคาเตอร์

ทามเมอร์

และ

อัตโนมัติ

กทามเมอร์

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ร

ช

วยการทดสอบท

ต

องทำซ

ำไต

อ

ปกรณ

เสร

ม

สามารถวางเคร

องซ

อนก

นไต

2

เคร

อง

ม

ถาดท



designed for scientists

๘

,

แตกต

,

างก

๖

น

•

ล

๘

อคปรต

๖

(อ

,

ปกรณ

๘

เสร

๘

ม)

บร

๘

การ

•

สามารถเล

๘

อกรการเป

๘

ดปรต

๖

ด

๘

ด

๖

านใดก

๘

ได

๖

แต



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ความร้อนเอาทพุท [W]
การทำงานที่อุณหภูมิต่ำสุด [°C]
การปรับค่าการแสดงผล [K]
Temperature stability (37°C @22°C) [K]
Temperature homogeneity (37°C @22°C) [K]
Temperature heat up time (37°C @22°C) [min]
Temperature door recovery (37°C @22°C) [min]
จอแสดงอุณหภูมิ
จอแสดงผล
เครื่องจับเวลา
จอแสดงผลการจับเวลา
การตั้งค่าเวลาต่ำสุด [d]
จำนวนถาดสูงสุด
น้ำหนักที่วางได้ต่อชั้น [kg]
พื้นที่ทำงานภายใน [mm]
ปริมาตรภายใน [l]
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตของช่องระบายอากาศออก [mm]
อุปกรณ์ป้องกันความร้อนตามมาตรฐาน DIN 12880
Inner glasdoor
Temperature sensor control
Cleaning thermal decontamination (120°C / 2h)
Power consumption at 37°C [W]
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]
น้ำหนัก [kg]
อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]
ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529
อินเทอร์เฟซ USB
โวลท [V]
ความถี่ [Hz]
กำลังไฟเข้า [W]
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด [W]
สแตนด์บายอินพุตไฟฟ้า [W]
ฟิวส์