

IKA

designed for scientists



HBR 4 control

/// ข้อมูล

ยี่ห้อ

ยี่ห้อ

ยี่ห้อ

ยี่ห้อ

ยี่ห้อ

ยี่ห้อ

ยี่ห้อ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ป
,
างทรงกระบอก
-
ขดลวดให้
ความ
นอย
ใน
,
าง
-
การถ
,
ายเทความ
นจากต
วกลางท
ม
ความหน
ดน
อยกว
,
า (50 mPas)
หร
อไซ
น
าเป



designed for scientists

๔
นต
๖
วกลาง (H2O)
-
ปร
๖
มาตร ประมาณ 4
ล
๖
ตร
-
ฮ์
๘
ทด
๖
๖
งเอาพ
๘
พ
,
ท: 1,000
ว
๖
ตต
๘
-ม
๘
ท
๘
,
จ
๖
บ 2
ช
๖
าง
-
ความปลอดภ
๖



designed for scientists

ยตามมาตรฐาน DIN 12877

-

ด

๙

บเบ

๐

๙

ลแจ

๙

กเก

๙

ตป

๙

องก

๙

นการไหม

๙

-

จอแสดงผลด

๐

จ

๐

ตอล

แสดงค

,

าอ

,

ณหก

๙

ม

๐

ท

๐

,

ด

๙

๙

ง

อณหก

๙



designed for scientists

ม

ป

จ

บ

น

และอณทก

ม

เซฟต

และความเร

ว

ม

ไทรฟ

กวนแม

หล

กทำให

หม

นเว

ยนของเหลวเก

ดการกระจายความร

อนในอ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

าง

อ

นเตอร์

เฟส RS 232

อ

างควบคุม

มอ

ณหก

ม

จะส

งมอบพร

อมเซ

นเซอร์

อ

ณหก

ม

PT 1000.60



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ความร้อนเอาทพุท [W]

ช่วงอุณหภูมิ [°C]

การควบคุมความร้อน□

ความถูกต้องของการควบคุมความร้อน [K]

การควบคุม oscillation (3 ลิตร น้ำ/ 90 °C) [K]

การควบคุม oscillation (3 ลิตร Silicone oil / 50mPas / 150°C) [K]

หน้าจอแสดงผล

การควบคุมความเร็ว

ความเร็วรอบ [rpm]

อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ปริมาตรอ่างสูงสุด [l]

จุดต่ำสุดในการเติม [mm]

วัสดุส่วนสัมผัสกับสาร

การเชื่อมต่อสำหรับต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิจากภายนอก

วงจรความปลอดภัยที่ปรับได้ [°C]

Class designation acc. DIN 12876

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก [mm]

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน [mm]

ความสูงภายนอก [mm]

ความสูงภายใน [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิต่ำสุดในการทำงาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

การเชื่อมต่อกับ RS 232

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]