

IKA

designed for scientists



C-MAG HP 10

/// ข้อมูล

Hotplate
ใหม่

ท

ไห

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ความร

อนโดยไซ

แพ

นไห

ความร

อนแก

วเซราม

คช

งทนทานด

อสารเคม

ได

ด

เย

ยม

วงจรความปลอดภัย

ยกำหนดไว

ท

550 C

แสดงคำเต



designed for scientists

อน

พ

๘

๙

นพ

๐

วร

๑

อน

ป

๒

องก

๓

นการบาดเจ

๔

บจากความร

๕

อน

๖

หน

๗

าจอ LED

ด

๘

จ

๙

ดอลท

๐

๑

แสดงท

๒

๓

งค

๔

าอ

๕

ณหก

๖

ม

๗

ท

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๘

,

ติ

๙

๙

งค

,

าท

๘

,

ติ

๙

องการ

- ตามมาตรฐาน DIN 12878

สำหรับ

๙

บการเซ

๘

,

อมต

,

อก

๙

บเซนเซอร์

๙

อ

,

ณหก

๙

ม

๘

ติ

๙

วอย

,

างเซ

,

น ETS-D5

ทำให

๙



designed for scientists

การควบคุม

มือ

หนัก

ม

เป

นไปอย

างแม่

นยา

หน

าจอแสดง error code

แบบด

จ

ตอล

- Control panel

ยกส์

งเพ

อป

องก

นความเส

ยหายจากของเหลว

วไหล

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนจุดความร้อน

ความร้อนเอาทพุท [W]

ช่วงอุณหภูมิ [°C]

การควบคุมความร้อน□

ความถูกต้องของการควบคุมความร้อน [K]

การเชื่อมต่อสำหรับต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิจากภายนอก

ปริมาตรสูงสุด [l]

อัตราการให้ความร้อน (1 ลิตรน้ำ ในภาชนะ H15) [K/min]

การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน

การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]