



designed for scientists



ICC control pro 12 c

/// ข้อมูล

IKA

อำนวยความสะดวกสำหรับ

บเคอร์

องควบค

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

มอ

ณหก

ม

โดยเสนอแพ

คเกจท

พร

อมอ

ปกรณ

เสรี

มท

จำเป

นท

งหมด

แพ

คเกจประกอบด

วย

- ICC control compact immersion circulator
- IB 12 pro stainless steel bath (size M)
- BL.ICC large bridge
- CM.ICC medium cover
- PCS.ICC pump connection set
- CC2 cooling coil



designed for scientists

- PT 100.30 temperature sensor

ขนาดพ

๘

๙

นท

๘

๙

ท

๙

๙

ทั้งหมด: 354 x 461 x 388 mm

bath opening: 255 x 127 mm *

max. bath opening: 292 x 147 mm **

Immersion depth. 85 mm–125 mm

*Dimensions to set plate at the bottom of bath.

** Maximum bath opening dimensions at the upper edge of the bath

อ

๙

ณหก

๙

ม

๘

ส

๙

งส

๙

ดในอ

๙

างพลาสติก

๘

ก

(ร

๙

น pro"): 150 ° C

ป

๙



designed for scientists

อม

ลทางเทคน

คเก

ยวข

องก

บเคร

องม

อควบค

มอ

ณหก

ม

อย

ในแพ

คเกจ



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิดอุปกรณ์เสริม

Class designation acc. DIN 12876

Identification according to DIN 12876

ความร้อนเอาต์พุต [W]

การทำงานที่อุณหภูมิต่ำสุด [°C]

อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด (พร้อมระบบการระบายความร้อนภายนอก) [°C]

จอแสดงอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิ

หัววัดอุณหภูมิขณะทำงาน

หัววัดอุณหภูมิเพื่อควบคุมระบบความปลอดภัย

การแสดงผลอุณหภูมิขณะปฏิบัติงาน

การแสดงผลอุณหภูมิตั้งค่าความปลอดภัย

การคงตัวของอุณหภูมิตามมาตรฐาน DIN 12876 [K]

การเชื่อมต่อสำหรับต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิจากภายนอก

ความละเอียดหน้าจอ [K]

การแสดงผลของหัววัดภายนอก

ความถูกต้องของการควบคุมความร้อน [K]

ฟังก์ชันเตือนด้วยแสง

ฟังก์ชันเตือนด้วยเสียง

ฟังก์ชันเตือนอุณหภูมิสูงเกินที่กำหนด

วงจรความปลอดภัยที่ปรับได้ [°C]

การป้องกันในระดับ sub-level

ป้องกัน Over-level protection

ชนิดของปั๊ม

การตั้งค่าปริมาตรของปั๊ม

ความดันปั๊มสูงสุด (0 liters discharge flow) [bar]

ความดันดูด Suction [bar]

ความดันปั๊มสูงสุด (0 bar back pressure) [l/min]

ความลึกขั้นต่ำของอ่าง [mm]

Option สำหรับ การตรวจสอบความถูกต้อง

Appliance fastener

การออกแบบอ้างอิงตามมาตรฐาน

การตั้งค่าเวลาเปิด [%]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

การเชื่อมต่อกับ RS 232

อินเทอร์เฟซ USB

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]