



designed for scientists



MultiDrive control BT Package

/// ข้อมูล

การบดโดยไม

ม

การปนเป

อนข

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

าม -
เป
นไปได
ด
วยช
ดควบค
ม MultiDrive
ช
งรวมถ
งท
อแบบไซ
แล
วท
ง BT 250
และกล
องป
องก
น TC 1
ท
จำเป
นสำหรับ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๔

บต

๔

วอย

,

างแบบแห

๔

ง

BT 250

เป

๔

นภาชนะแบบไซ

๔

แล

๔

วท

๔

๔

งท

๔

,

ม

๔

ห

๔

วต

๔

สแตนเลส

๔

ปากกบาทและต

๔

วแบ

,

งการไหล

ท

,

อผสมพลาสติก

๔

ก็สามารถน

๔

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

,

งม

,

าเซ

๘

๙

อได

๙

ช

๘

,

งช

,

วยป

๙

องก

๙

นการปนเป

๘

๙

อนข

๙

ามได

๙

อย

,

างม

๘

ประส

๘

ทธ

๘

ภาพแม

๙

ว

,

าจะไซ

๙

หลายคร

๙



designed for scientists

๒

งก

๔

ตาม

ช

๐

ป RFID

ในต

๖

วจะจ

๖

ดเก

๔

บและจำก

๖

ดอาย

๖

การใช้

๖

งานของท

๖

อผสมพร

๖

อมก

๖

น

ช

๘

ลสำรอง 5

อ

๖

นรวมอย

๖

๖

ในขอบเขตของการจ

๖

ดส

๖

ง

การเปล

๘



designed for scientists

ยนช

ลทำไห

สามารถย

ดอาย

การใช

งานของท

อผสมได

ท

อแบบไซ

คร

งเด

ยวสามารถไซ

ได

ก

บกล

องป

องก

น TC 1

เท

าน



designed for scientists

~

~

น
ช

~

~

งรวมอย

~

~

ในขอบเขตของการจ

~

ดส์

~

งด

~

วย

MultiDrive universal crusher

สามารถทำการบดได้

~

หลากหลายรวมถ

~

งการบดหยาบและละเอียด

~

ยด

เน

~

~

องจากความหลากหลายของภาชนะ

ม

~

ด

~

วอ

~

นเทอร์

~

เฟส USB

สำหรับ

~

บการส

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

~
,

งานและการจ

~

ดทำเอกสารท

~
,

ง

~

ายตายตามลำดับ

~

บ

ประส

~

ทธ

~

ภาพส

~

ง

ประส

~

ทธ

~

ภาพการบดท

~
,

ยอดเย

~
,

ยมร

~

บประก

~

นด

~

วยการผสมผสานของ

ความเร

~

วในการหม

~
,

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

นต

วแปรต

งแต่

3000

รอบต

อนาท

ถ

ง 20,000

รอบต

อนาท

และกำลัง

งข

บ 1,000

ว

ตต

การทำงานตามช

วงเวลา

ต

วเล

อกของการต



designed for scientists

งโปรแกรมแบบซ

วงเวลาน

นง

ายต

อการเป

ดไซ

งานท

กตป

ม

การทำงานตามซ

วงเวลาม

ประโยชน์

ในซ

วงท

บดหยาบ

ต

วอย

างแซ

งหร

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

อป

นละเอ

ยดเป

นพ

เคษ

ระบบทำความเย

นแบบผสมรวม

เข

าก

ระบบระบายความร

อนถ

กรรวมไว

ในถ

วยก

ดช

งช

วยไห

การกระจายความร

อนทางอ

อม

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ด

งน

น

น

าหล

อเย

นและต

วอย

างจ

งย

งคกแยกจากก

น

จอแสดงผล TFT

จอแสดงผลแบบ TFT

ท

ช

ดเจนร

บประก

นการทำงานท

เป

นม



designed for scientists

ตรรก

บผ

ไซ

การว

ดอ

ณหก

ม

การควบค

ม MultiDrive

ไห

การว

ดอ

ณหก

ม

และภาชนะ

การร

บร

โดยไซ

RFID



designed for scientists

สามารถ

✓

✓

งข

✓

ดจ่าก

✓

ดอ

✓

ณหก

✓

ม

✓

ไต่

✓

สำหรับ

✓

บ

✓

ว

สด

✓

ท

✓

✓

ไวต์

✓

ออ

✓

ณหก

✓

ม

✓

หร

✓

อสำหรับ

✓

บปฏ

✓

ก

✓

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ร

ยาท

วางแผนไว

โดยเฉพาะก

บ

ป

องก

นความร

อนส

งเก

นไป

ฟ

งก

ช

นการช

งน

ำหน

ก

ฟ

งก



designed for scientists

ช

นการช

งน

าหน

กย

งรวมอย

ในการไช

งานท

เป

นม

ตรก

บผ

ไช

อ

กต

วย

เว

ร

กโฟลว



designed for scientists

ของการควบคุม

ม IKA MultiDrive
ทำการช

งน

ำหน

ก

ก

อนบดโดยไซ

ถ

วยผสมเด

มเพ

อไม

ไห

ถ

ายเท

ของสารท

จำเป

น



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิดของการทำงาน

หลักการการดำเนินงาน

อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ความเร็วรอบ [rpm]

ส่วนเบี่ยงเบนความเร็ว [%]

การตั้งค่าเวลาเปิด [min]

การตั้งค่าเวลาปิด [min]

หลักการมอเตอร์

จอแสดงผล

หน่วยอ่าน / เขียน RFID

จอแสดงอุณหภูมิ

ค่าความละเอียดของการวัดอุณหภูมิ [K]

ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ [K]

ขีดจำกัด อุณหภูมิต่ำสุด [°C]

ขีดจำกัด อุณหภูมิสูงสุด [°C]

การตรวจสอบเวลาบำรุงรักษา

ฟังก์ชันการชั่งน้ำหนัก

ช่วงการชั่งน้ำหนัก [g]

ความละเอียดของการชั่งน้ำหนัก [g]

น้ำหนักสูงสุดที่ชั่งได้ [kg]

ความถูกต้องชั่งน้ำหนัก

การตรวจจับสถานะ

Ramp programming

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

อินเทอร์เฟซ USB

อินเทอร์เฟซบลูทูธ

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]