



designed for scientists



T 65 digital ULTRA-TURRAX®

/// ข้อมูล

เคร

.

องป

.

นผลมด

.

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค





designed for scientists

วยความเร

วส

งทรงพล

งเหมาะสำหรับ

บปร

มาตรต

งแต

2-50

ล

ตร.

(ของน

า)

สำหรับ

บ pilot plant

พร

อมด

วยหน

วจอแสดงความเร

วแบบด

จ

ดอล

เคร



designed for scientists

ongthakwamre

wroobdoi

dt

ngdaet

100

dt

ng 9,500

wroobdt

onath

dt

ngthai

dt

thai

samaththai

nganth

kwamre

wroobwang (circumferential)

st

ng

doi

mae



designed for scientists

ว

จะไซ

rotor

ท

ม

เส

นพ

าศ

นย

กลางขนาดเล

ก Three rotor-stator configuration

ร

บรองได

ว

าทำไห

ไซ

งานได

หลากหลายข

น

สามารถทำซ

ำได



designed for scientists

เน

๘

,

องจากความเร

๘

วคงท

๘

,

แม

๘

จะม

๘

การเปล

๘

,

ยนแปลงในความหน

๘

ด

-

หน

๘

าจอแสดงผลแบบด

๘

จ

๘

ดอล

-

ควบค

,

มความเร

๘

วแบบอ

๘

เลคโทรน

๘

ค

-

ป

๘

องก

๘



designed for scientists

นการ overload

แบบอ

เลคโทรน

ค

สายเคเบ

ลและปล

กไม

รวมอย

ในช

ด - Plug-in connectorsPlug-in

ทำให้

สะดวกในการเปล

ยน dispersing elements

- Stainless steel dispersing elements

สำหรับ

บการใช

งานภายใต้

ส

ญญาภาคและความด

น

หน

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

แสดง Error Code

อ

ปรณ

ห

วป

นไม

ได

รวมการจ

ดส

งอย

ในช

दन



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ปริมาตรต่ำสุด (น้ำ) [l]

ความหนืดสูงสุด [mPas]

ความเร็วรอบ [rpm]

ความคลาดเคลื่อนของความเร็ว [%]

การควบคุมความเร็ว

หน้าจอแสดงผล

ความดังของเครื่องมือเมื่อไม่มีแกนปั่น [dB(A)]

ชนิดของการทำงาน

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]