

# IKA

designed for scientists



## KS 501 digital

/// ข้อมูล

เคร

ด

.

องป

ว

.

นออร

ร

บ

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ด  
ท  
ุ  
ลสำหรับ  
ุ  
บห  
ุ  
องปฏ  
ด  
บ  
ุ  
ต  
ด  
การรายละเอียด  
ด  
ยดต  
,  
ำพร  
ุ  
อมพ  
ด  
ุ  
นผ  
ด  
วย  
ด  
ดขนาดใหญ่  
,  
และร  
ุ  
บน  
ุ  
ำหน  
ุ  
กได  
ุ  
ถ  
ด  
ง 15 กก.  
-  
ควบค

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

มีความเร

วต

วแปรใด

ไม

จำก

ด

ต

งแต่

0-300

รอบต

อนาท

จอแสดงผลด

จ

ดอล

เส

นผ

านศ

นย

กลางวงโคจร 30 มม



designed for scientists

เหมาะสำหรับ

ภาษา

ม

ปร

มาตรมากกว่า

า 250 มล.

เซ

น ขวดกลม, ขวด Erlenmeyer,  
ขวดเพาะเล

ยงและขวด

เหมาะ

างย

งสำหรับ

บการทดสอบการเจร

ญเต

บโดทางซ

วภาพและจ

ลช

วว

ทยาและสำหรับ

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

บการผล

ตสารละลาย

อก

การทำงานอย

างต

อเน

อง  
(ไม

ม

ท

ส

นส

ด)

แม

อย

ภายใต้

ภาระหน

กมาก

ฟ

งก

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide





designed for scientists

## ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทของการเคลื่อนไหว

เส้นผ่าศูนย์กลางการเขย่า [mm]

น้ำหนักสูงสุดที่เขย่าได้ [kg]

อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

การตั้งค่าเวลาเปิด [%]

ความเร็วรอบ [rpm]

หน้าจอแสดงผล

เครื่องจับเวลา

จอแสดงผลการจับเวลา

การตั้งเวลา [min]

โหมดการทำงาน

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

การเชื่อมต่อกับ RS 232

อินเทอร์เฟซ USB

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

ฟิวส์

