

IKA

designed for scientists



The advertisement features a blue IKA RW 20 digital stirrer mounted on a vertical metal rod. The stirrer has a black motor and a digital display showing '9.4'. To the right of the stirrer, there is a 'FREE' offer section with a plus sign icon. This section contains three images: a small metal coupling, a small metal plate with a rod, and a large metal stirrer with four blades. A blue banner at the bottom left of the stirrer says 'YOU SAVE 30 %!'.

RW 20 digital Package

/// ข้อมูล

นำอนาคตไป

งห

องปฏ

บ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๓

การของค

ณ:

-

ใหม่

:

๓

วยจอแสดงผล

๓

๓

๓

-

ใหม่

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

-

ใหม่

:

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

งเทศน

คไนท

เซ

อถ

อไต

RW 20
การออกแบบช

ด

ด

วยไตรฟ

ท

ไซ

พล

งานอย

างต

อเน

อง

สองช

วงความเร



designed for scientists

✓
วสำหรับ

✓
บการไช

งานสํากล 60-2.000
รอบต

✓
อนาท

-
✓
ผล

✓
กต

✓
นผ

✓
งานเพลากวน
(เฉพาะเม

✓
อเคร

✓
องเข

✓
ยน)แพคเกจประกอบต

✓
วย
RW 20 digital
R 1826 Plate stand
R 182 Boss head clamp
R 1342 Propeller stirrer, 4-bladed



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]

อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

หน้าจอแสดงผล

ความเร็วรอบ [rpm]

ความหนืดสูงสุด [mPas]

Output สูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft [W]

การตั้งค่าเวลาเปิด [%]

ทอร์คสูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft [Ncm]

ทอร์คสูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft 60 1/min (overload) [Ncm]

ทอร์คสูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft 100 1/min [Ncm]

ทอร์คสูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft 1.000 1/min [Ncm]

ความเร็วรอบ I (50 Hz) [rpm]

ความเร็วรอบ II (50 Hz) [rpm]

ความเร็วรอบ I (60 Hz) [rpm]

ความเร็วรอบ II (60 Hz) [rpm]

การควบคุมความเร็ว

การตั้งค่าความแม่นยำของความเร็ว [rpm]

การเบี่ยงเบนของความเร็ว [rpm]

การขันใบกวนให้แน่น

เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนต่ำสุด [mm]

Hollow shaft, เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน [mm]

Hollow shaft (push-through - when stopped)

การขันให้แน่นกับตัวยึด

เส้นผ่านศูนย์กลางของ Extension arm [mm]

ความยาวของ Extension arm [mm]

Speed control

แรงบิดที่กำหนด [Nm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]