



designed for scientists



RV 3 FLEX

/// ข้อมูล

RV 3 rotary evaporator

เป

นของเคร

องในร

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

นเร

มต

นท

เหมาะสำหรับ

บกล

มผล

ตภ

ณชา

ระเหยแบบหม

นIKA

สามารถใช้

ในงานทางอ

ตสาหกรรมเคม

, ยา,
และเทคโนโลยี

ช

วภาพ,
ในการว

จ

ยและพ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

พัฒนา,
ในการผล

ดและการประก

นค

ณภาพ,
ในห

องปฏิ

บ

ต

การและในการโรงงาน

-

อ

าง

:

นใหม่

ม

ขนาด4

ล

ตรนานอ

ณหภ

ม 99° C

-

อ

างน

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ำมาพร

อมจอแสดงค

าอ

ณหก

ม

แบบด

จ

ตอลและท

จ

บเพ

อสะตวกในการเปล

ยนน

ำ

-ม

ระบบmechanical lift end-point safety stop

แสดงสถานะการล

อค:

ส์

แดงแสดงตำแหน่ง

งปลดล



designed for scientists

อคขงท

อไอ

แมนนวล

ฟท

เพ

อช

วยในการวางเคร

องแก

วไนต

ำแทน

งท

เหมาะสม

สามารถปร

บม

มเพ

อไอ

เหมาะสมก

บชขนาด

ภาษาณะท

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

,

ไซ

๖

-

ล

๖

ฟต

๖

ถอดแบบมาเพ

๖

,

อผ

๖

ไซ

๖

ท

๖

,

สามารถใช้

๖

ด

๖

วยม

๖

อเด

๖

ยวโดยไซ

๖

ได

๖

ท

๖

๖

งม

๖

อช

๖

ายหร

๖



designed for scientists

อม

อชวาได

การต

งค

าความเร

วแบบ stepless

พร

อมการควบค

มการหม

นและแสดงความเร

ว

ช

วงความเร

ว: 20-300rpm

แรงด

นไฟฟ

า (24V)

ช

วยให้

ม



designed for scientists

สนใจในความปลอดภัย

ยของผ

ไซ

กลไกการหน

บขวดท

ม

ฟ

งก

ช

นผล

กออกเพ

อการแลกเปลี่ยน

ยขนาดละเอียดสารได

ง

าย

เข

าก

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

~

นได

~

ก

~

บเคร

~

~

องแก

~

ว IKA RV 10

ท

~

กร

~

~

น



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิดของการทำความเย็น

หลักการมอเตอร์

ความเร็วรอบ [rpm]

ความเร็ว Speed tolerance set rotation speed < 100rpm [rpm]

ความเร็ว Speed tolerance set rotation speed > 100rpm [%]

ลิฟท์

ระยะชัก [mm]

ช่วงอุณหภูมิ [°C]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]