

IKA

designed for scientists



UTL 25 digital Inline ULTRA-TURRAX®

/// ข้อมูล

สำหรับ

บการหม

แนว

ยนหร

กระบวนการไหลผ

านในห

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

องปฏ

บ

ต

การ

ด

ไซน

เร

ยบง

าย

กะท

ดร

ด และทนทาน

สามารถข

าเซ

อด

วยการสเตร

ไรด

สามารถออโต

เครป

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

-
ทำงานแบบต

งโต

ะ
หร

อ
ขาด

งรองร

บไซ

งานในพ

นท

น

อย

-
ถอดประกอบ

าย

-
ความจ

ในการปล

อยจ

ายสารขนาดใหญ่

4.4

ถ



designed for scientists

ง 11.6

ล

ตร/นาท

พร

อมช

องทางแบบเป

ด

(การต

ดต

งวาล

วสามารถลตอ

ตราการไหล)

สำหรับ

บปลอดอากาศ,
ปลอดเซ

อ

และการลอยต

วของอน

ภาคสารแบบอ

นไลน์



designed for scientists

อ

ม

ลช

ฟายเออร์

และการกระจายต

วของอน

ภาคสาร

สำหรับ

บการทำส

ญญาภาค

หร

อ

การทำงานแบบไซ

แรงด

น

(ไซ

ความด

นได

ส

งส

ด 6

บาร



designed for scientists

)

-

หากไซ

✓

DK 25.11

จะป

✓

องก

✓

นการเห

✓

,

ยวนำอากาศในการทำงาน

-

ไม

,

ต

✓

องรองพ

✓

✓

น

-

ป

✓

✓

มสามารถทำงานร

,

วมก

✓

บห

✓

วณ

✓

ดและภาชนะได

✓

ส

,

งผลให

✓



designed for scientists

ต

วอย

างของเหลวหน

ดสามารถใช้

งานใด

ไม

เหมาะสำหรับ

บการทำงานด

อเน

องห

อการทำงานด

อเน

องแบบวนล

ป

ท

อท

ไซ

ควรม



designed for scientists

ขนาดเส้น

นพ

านศ

นย

กลางภายใน 13

ม

ล

ล

ตร

(ทางเข

า) และ 9

ม

ล

ล

ตร (ทางออก)

ตามลำดับ

บ

เพ

อไห

พอด

ก

บช

องไหล DK 25.11

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

อัตราการปั๊ม [l/min]

ความเร็วรอบ [rpm]

การควบคุมความเร็ว

หน้าจอแสดงผล

ความดังของเครื่องมือเมื่อไม่มีแกนปั่น [dB(A)]

เส้นผ่านศูนย์กลางของ Extension arm [mm]

ความยาวของ Extension arm [mm]

ความจุ [ml]

ความลึกของการทำสุญญากาศ [mbar]

ความดันสูงสุด [bar]

ชนิดของการทำงาน

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

