



designed for scientists



T 65 basic ULTRA-TURRAX®

/// ข้อมูล

เคร

.

.

องป

.

.

นผลสมด

.

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

วยความเร

วส

งทรงพล

งเหมาะสำหรับ

บปร

มาตรต

งแต่

2-50

ล

ตร.

(ของน

า)

สำหรับ

บ pilot plant

เคร

องทำความเร

วรอบท

คงท

7,200

รอบต

อนาท

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

จ

งทำไห

ผ

ไซ

สามารถไซ

งานท

ความเร

วรอบวง (circumferential)

ส

ง ๆ

ได

แม่

ว

าจะไซ

rotor

ท

ม

เส

นผ

าศ

นย



designed for scientists

”

กลางขนาดเล็ก

๓

ก Three rotor-stator configuration

ร

๖

บรองได

๖

ว

๕

าทำให

๖

ไซ

๖

งานได

๖

หลากหลาย

๘

๖

นสามารถทำซ

๖

าได

๖

เน

๘

๕

องจากความเร

๓

วคงท

๘

๕

แม

๖

จะม

๘

การเปล

๘

๕

ยนแปลงในความหน

๘

ด



designed for scientists

ความเร

วรอบท

คงท

7,200
รอบต

อนาท

เม

อม

การเปล

ยนแปลงความหน

ด

ควบค

มความเร

วแบบอ

เลคโทรน

ค

สายเคเบ

ลและปล

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๖

๗

กไม

,

รวมอย

๘

ในช

,

ด - Plug-in connectorsPlug-in

ทำให้

๙

สะดวกในการเปล

๑๐

,

ยน dispersing elements

- Stainless steel dispersing elements

สำหรับ

๑๑

บการใช

๑๒

งานภายใต้

๑๓

ส

๑๔

ญญาภาคและความด

๑๕

น

-

หน

๑๖

าจอแสดง Error Code-

ควบค

,

มความเร

๑๗

วแบบอ

๑๘

เลคโทรน

๑๙

ค



designed for scientists

- สายเคเบ

ลและปล

กไม

รวมอย

ในช

ด - Plug-in connectorsPlug-in

ทำให้

สะดวกในการเปล

ยน dispersing elements

- Stainless steel dispersing elements

สำหรับ

บการใช

งานภายใต้

ส

ญญากาศและความด

น

หน

าจอแสดง Error Code

อ

ปกรณ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ห
ว
ป
นไม
ได
รวมการจ
ดส
งอย
ในช
दन



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ปริมาตรต่ำสุด (น้ำ) [l]

ความหนืดสูงสุด [mPas]

ความเร็วรอบต่ำสุด [rpm]

ความดังของเครื่องมือเมื่อไม่มีแกนปั่น [dB(A)]

ชนิดของการทำงาน

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]