



designed for scientists



## T 50 digital ULTRA-TURRAX®

/// ข้อมูล

เคร

.

องป

.

นผลมด

.

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

วยความเร

วส

งทรงพล

งเหมาะสำหรับ

บปร

มาตรต

งแต

0.25-30

ล

ตร.

(ของน

า)

พร

อมต

วยหน

าจอแสดงความเร

วแบบด

จ

ตอล

เคร

องทำความเร

วรอบได

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๒

ติ

๒

๒

งแต่

,

600

ถ

๘๘

ง 10,000

รอบต

,

อนาท

๘

จ

๘๘

งทำให้

๒

ผ

๒

ไซ

๒

สามารถใช้

๒

งานท

๘

,

ความเร

๘

วรอบวง (circumferential)

ส์

๒

ง ๑

ได

๒

แม่

๒

ว

,

าจะไซ

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

rotor  
ท  
ม  
เส  
นพ  
าศ  
นย  
กลางขนาดเล็ก  
ก  
ห  
ว Dispersing elements  
ม  
ไห  
เล  
อกหลายแบบทำไห  
ไซ  
งานได  
หลากหลายข  
น  
สามารถทำซ  
ำได



designed for scientists

เน

๘  
.

องจากความเร

๘

วคงท

๘  
.

แม่

๘

จะม

๘

การเปล

๘  
.

ยนแปลงในความหน

๘

ด

๘

-

หน

๘

าจอแสดงผลแบบด

๘

จ

๘

ดอล

๘

ควบค

๘

มความเร

๘

วแบบอ

๘

เลคโทรน

๘

ค

๘

ป

๘

องก



designed for scientists

นการ overload  
แบบอ

เลคโตรน

ค

ห

ว Dispersing Element  
ทำจากสแตนเลสสตี

ลท

ทำความสะอาดได้

เร

วและง

ายตาย

เร

มทำงานอย

างน

มนวน

หน

าจอแสดง Error Code

อ

ปกรณ

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ห  
ว  
ป  
นไม  
ได  
รวมการจ  
ดส  
งอย  
ในช  
दन



designed for scientists

## ข้อมูลทางเทคนิค

อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ปริมาตรต่ำสุด (น้ำ) [l]

ความหนืดสูงสุด [mPas]

ความเร็วรอบ [rpm]

ความคลาดเคลื่อนของความเร็ว [%]

หน้าจอแสดงผล

การควบคุมความเร็ว

ความดังของเครื่องมือเมื่อไม่มีแกนปั่น [dB(A)]

เส้นผ่านศูนย์กลางของ Extension arm [mm]

ความยาวของ Extension arm [mm]

ชนิดของการทำงาน

การตั้งค่าเวลาเปิด [%]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

สภาพแวดล้อมที่อนุญาต

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]