



designed for scientists



ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control Workstation

/// ข้อมูล

New IKA UTTD

ดู

~

กระจายกำลัง

~

ควบคุม

,

ใหม่

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

,

ได

,

ร

,

บช

,

,

อจากมอเตอร์

,

ท

,

,

ทรงพล

,

งย

,

,

งกว

,

า

เคร

,

,

องจ

,

ายจะช

,

วยไห

,

ม

,

,

นใจได

,

ถ

,

งผลการกวนการกระจายการบดและการทำไ

,

เป

,



designed for scientists

นเน

๘

อเด

๘

ยวก

๘

นท

๘

,

ด

๘

ท

๘

,

ส

๘

ดและได

๘

ร

๘

บการออกแบบมาเป

๘

นพ

๘

เศษสำหรับ

๘

บกระบวนการท

๘

,

ปลอดภ

๘

ยสำหรับ

๘

บด

๘

วอย

,

างท

๘

,



designed for scientists

ติ

ดเซ

อเป

นพ

ษห

อม

กล

นมาก

หลอดแบบไซ

แล

วท

ง

หลอดแบบไซ

แล

วท

งเหมาะก

บการไซ

งานของค

ณการล



designed for scientists

างทำความสะอาดและลดความเส

๘

,

ยงจากการปนเป

๘

๖

อนข

๖

าม

โปรแกรมการไซ

๖

งาน

สามารถต

๖

๖

ง เวลา

ความเร

๘

ว

ปร

๘

มาณ:

และต

๖

๖

งโปรแกรมและจ

๖

ดเก

๘

บพาราม

๘

เตอร์

๖

ท

๘

,

ไซ

๖

บ

,



designed for scientists

อยได

ปร

บเปล

ยนท

ศทางการหม

น
สามารถด

งการหม

นแบบเปล

ยนท

ศทางการหม

นได

ตามมต

องการ

ป

ม Turbo button
การกดเพ

อความเร



designed for scientists

วท

8

8,000rpm

เพ

8

อไซ

ว

Turbo





designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ความหนืดสูงสุด [mPas]

ความเร็วรอบ [rpm]

กลับทิศการหมุน

ความคลาดเคลื่อนของความเร็ว [%]

การควบคุมความเร็ว

หน้าจอแสดงผล

ความดังของเครื่องมือเมื่อไม่มีแกนปั่น [dB(A)]

ชนิดของการทำงาน

เครื่องจับเวลา

จอแสดงผลการจับเวลา

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

อินเทอร์เฟซ USB

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

กระแสไฟฟ้า [V=]

กินไฟ [mA]

