

# IKA

designed for scientists



## ROCKER 3D digital

/// ข้อมูล

เคร

องเขย

าด

จ

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ดอลท

ทำงานด

วยการเคล

อนไหวแบบสามม

ด

และปร

บทความเร

วได

เพ

องานผสมแบบน

นวนล

ไซ

สำหรับ

บงานท

ด

องการผสมสารไห

เป

นเน

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

อเด

ยวก

นใน flasks, flasks  
สำหรับ

บเพาะเซ

อ,  
จานเพาะเซ

อ (Petri dish) และหลอดทดลอง  
เหมาะสำหรับ

บงานเซ

นการเพาะเน

เย

อ,  
การสก

ด DNA,  
การกระจายเซลล์

และ staining and destaining  
เซลล์

แม

ว

าจะม

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

การแปรปรวนของกระแสไฟฟ้า

า  
แต่

เคอร์

องจะย

งคงร

กษาคความเร

วในการเขย

าไห

คงท

ม

มองศาการเขย

าท

ปร

บได

ช

วยทำไห

สามารถปร

บแต่

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

การไซ

งานเพ

อไฮ

ได

สภาวะการทดลองเฉพาะอย

างท

ต

องการได

ต

วจ

บเวลา:

น

บถอยหล

ง,

ปร

บได

ต

งแต



designed for scientists

1

ว

นาท

จนถ

ง 99

ช

วโมง 59

นาท

ต

วน

บ:

แสดงเวลาการเขย

า

หน

าจอแสดง error code

สามารถต

อเข

าก

บอ

ปกรณ

อ



designed for scientists

น ำ

ได้

หลากหลายเพ

อการไซ

งานท

ต

างก

น

ไซ

ใน incubators

ได้

ต

งแต่

ช

วงอ

ณหก

ม

4 – 50 C

ไซ

งานง

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

รายด

วยค

ย

แพ

ดแบบส

มผ

ส

ม

แพ

นยางก

นล

นไห

อย

ในช

ด

เหมาะสำหรับ

บการทำงานแบบต

อเน

อง-

[www.ika.com](http://www.ika.com)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ต

วน

บ:

แสดงเวลาการเขย

า

หน

าจอแสดง error code

สามารถ

อเข

าก

บอ

ปกรณ

อ

น ำ

ได

หลากหลายเพ

อการไช

งานท

ต

างก



designed for scientists

น

-

ไซ

ใน incubators

ได

ต

~

~

งแต่

,

ช

,

วงอ

,

ณหก

~

ม

~

4 – 50 C

-

ไซ

~

งานง

,

ายด

~

วยค

~

ย

~

แพ

~

ดแบบส

~

มผ

~

ส

-

ม



designed for scientists

๘

แผ

นยางก

นล

๘

นไห

อย

๘

ในช

ด

เหมาะสำหรับ

บการทำงานแบบด

อน

๘

อง



designed for scientists

## ข้อมูลทางเทคนิค

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| ประเภทของการเคลื่อนไหว                        |
| น้ำหนักสูงสุดที่เขย่าได้ [kg]                 |
| การตั้งค่าเวลาเปิด [%]                        |
| ความเร็วต่ำสุด (ปรับได้) [rpm]                |
| ความเร็วรอบ [rpm]                             |
| หน้าจอแสดงผล                                  |
| การควบคุมความเร็ว                             |
| เครื่องจับเวลา                                |
| จอแสดงผลการจับเวลา                            |
| การตั้งเวลา [s]                               |
| การตั้งค่าเวลาต่ำสุด [min]                    |
| โหมดการทำงาน                                  |
| ปรับมุมท่าเบอร์ [°]                           |
| แผ่นเขย่าที่สามารถวางซ้อนกันได้               |
| Altitude (when shaking platform stacked) [mm] |
| ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]       |
| น้ำหนัก [kg]                                  |
| อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]                      |
| ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]                |
| ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529        |
| โวลต์ [V]                                     |
| ความถี่ [Hz]                                  |
| กำลังไฟเข้า [W]                               |
| กระแสไฟฟ้า [V=]                               |
| กินไฟ [mA]                                    |

