



designed for scientists



RW 28 digital Package

/// ข้อมูล

เคร

า

.

องกวนสำหรับ

ว

บห

ว

องแล

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๘
ปแบบ mechanically controlled
ท

๘
,
ทรงพล

๘
งเหมาะสำหรับ

๘
บการใช

๘
งานท

๘
,
ความหน

๘
ดส

๘
งและการกวนแบบเข

๘
มข

๘
นสำหรับ

๘
บปร

๘
มาณท

๘
,
มากถ

๘
ง 80

๘
ล

๘
ตร(ของน

๘
า)

๘
เหมาะสมก

๘
บการใช



designed for scientists

ใน

ห

องแล

ปและ pilot plants

ม

การป

องก

นมอเตอร์

ร

อน(overheating

)โดยไซ

self-locking temperature limiter

นอกจากน

การร

กษาความปลอดภัย

ย

อ

นๆ

ต

ว

จ

บภาชนะ , stirring shaft protectionและ clamping fixture

ต

องส



designed for scientists

~
.

งษ์
~
~

อเพ
~
.

ม
~
-

หน
~

าจอด
~

ด
~

ดอลแสดงความเร
~

วรอบ
~

ความเร
~

วท
~
.

ปร
~

บได
~

~

แกนหม

~
นไบพ
~

ดแบบ push-through

~
ป
~

องก



designed for scientists

✓
นการ Overload

-

✓
หน

าจอแสดง error code

- Robust, ergonomic design

-

ทำงานเง

๘

ยบ

- With constant power-drive

Package:

RW 28 digital (drive)

R 2723 Telescopic stand

R 1385 Propeller stirrer

R 271 Boss head clamp



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]
อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]
อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]
หน้าจอแสดงผล
ความเร็วรอบ [rpm]
ความหนืดสูงสุด [mPas]
Output สูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft [W]
การตั้งค่าเวลาเปิด [%]
ทอร์คสูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft [Ncm]
ทอร์คสูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft 60 1/min (overload) [Ncm]
ทอร์คสูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft 100 1/min [Ncm]
ทอร์คสูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft 1.000 1/min [Ncm]
แรงบิด I สูงสุด [Ncm]
แรงบิด II สูงสุด [Ncm]
ความเร็วรอบ I (50 Hz) [rpm]
ความเร็วรอบ II (50 Hz) [rpm]
ความเร็วรอบ I (60 Hz) [rpm]
ความเร็วรอบ II (60 Hz) [rpm]
การควบคุมความเร็ว
การตั้งค่าความแม่นยำของความเร็ว [rpm]
การเบี่ยงเบนของความเร็ว [rpm]
การขันใบกวนให้แน่น
เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนต่ำสุด [mm]
Hollow shaft, เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน [mm]
Hollow shaft (push-through - when stopped)
การขันให้แน่นกับตัวยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางของ Extension arm [mm]
ความยาวของ Extension arm [mm]
Speed control
แรงบิดที่กำหนด [Nm]
วัสดุของโครงเครื่อง
ความดังของเครื่องมือเมื่อไม่มีแกนปั่น [dB(A)]
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]
น้ำหนัก [kg]
อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]
ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529
โวลท์ [V]
ความถี่ [Hz]
กำลังไฟเข้า [W]

