



designed for scientists



TWISTER Add-on unit

/// ข้อมูล

เคอร์

องเสร์

มสำห

บการต

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค





designed for scientists

~
งไฟของแหล

~
งจ

~
ายไฟท

~
ค

~
ณไซ

~
อย

~
น

~
นเพ

~
ยงพอสำหรับ

~
บการจ

~
ายไฟตามจำนวนอ

~
ปกรณ

~
TWISTER

~
ท

~
วางแผนไว

~
หร

~
อไม

~
:

~
ส

~

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

งส

,
ด 2
อ

,
ปกรณ

,
:
แหล

,
งจ

ายไฟจาก TWISTER
ช

,
ด 1 & 2
2
ถ

,
ง 4
อ

,
ปกรณ

,
: TW. PWR.1
หร

,
อแหล

,
งจ

ายไฟจาก TWISTER
ช

,
ด 3 & 4
4
ถ

,
ง 30
อ

,



designed for scientists

อุปกรณ์

: TW.PWR.2



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ตำแหน่งการกวนสาร

ปริมาตรสูงสุดที่กวนได้ในแต่ละตำแหน่ง (น้ำ) [l]

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ทิศทางการหมุน

การตั้งค่าการแสดงผลของความเร็ว

การแสดงผลค่าของความเร็วขณะนั้น

การควบคุมความเร็ว

ความเร็วรอบ [rpm]

การตั้งค่าความถูกต้องของความเร็ว [rpm]

ความยาวต่ำสุดของแท่งกวน [mm]

Self-heating of the set-up plate by max. stirring (RT:22°C/duration:1h) [K]

การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน

การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน [mm]

หมุนกลับอัตโนมัติ

โหมดไม่ต่อเนื่อง

การวัดแนวโน้มความหนืด

การตั้งเวลา [s]

การตั้งค่าเวลาต่ำสุด [min]

ส่วนเบี่ยงเบนความเร็ว (ไม่มีโหลด, แรงดันเล็กน้อย, ที่ 1500rpm + 25 ° C) [%]

ระบบกวนแบบโมดูลาร์ที่ขยายได้ (2-30 ยูนิตหากจำเป็นต่อผู้ใช้)

การดำเนินการของผู้ใช้ - ผู้ติดตาม (ขั้นต่ำ 2 หน่วยที่ต้องการหน่วยผู้นำควบคุมหน่วยผู้ติดตามพร้อมกัน)

การตรวจจับสนาม (เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานเสริม)

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

อินเทอร์เฟซ USB

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

สแตนด์บายอินพุตไฟฟ้า [W]

กระแสไฟฟ้า [V=]

กินไฟ [mA]